










Mehr als nur ein Rettungszeichen

Zuverlässige und sichere Ausleuchtung und Kennzeichnung in Gefahrensituationen oder bei Stromausfall für Notbeleuchtungsanlagen gem. VDE 0108 und nach DIN 4844, dafür sorgen die Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten von ABB.

- 
Hervorragende lichttechnische Eigenschaften:
 - Schon mit wenigen Leuchten kann das geforderte Notlichtniveau erreicht werden
 - Erkennungsweiten: EBL-PT 22 m; EBL-SF 24 m
- 
Kostengünstige Installation und Wartung:
 - Einfache und werkzeuglose Wartung durch leicht zugängliche Lampen und Akkus
 - 4 Jahre Garantie auf Akku
- 
Praktische Eleganz:
 - Ansprechendes Design und klare Formgebung
 - Integrierte Kontroll-LED und Prüftaste
- 
Flexible Montage:
 - Leichte Schnellmontage und problemlose Leitungseinführungen an der Leuchte
- 
Bereitschafts- und Dauerlichtschaltung:
 - Geeignet für den Einsatz an Orten, die bestimmungsgemäß verdunkelt sind, z.B. in Bars, Kinos, Theater, Hörsälen, etc.
 - Installation als Wand- oder Deckenleuchte möglich
 - Schutzklasse II, Schutzart IP40
 - Ausstattung mit Prüftaster (PT) oder automatischer Selbsttest-Funktion (SF)
 - Gehäusematerial: bruchfestes Polycarbonat
 - Selbstklebende Piktogramme im Lieferumfang enthalten
 - Notlichtdauer: 3 Stunden

Bestellangaben

Beschreibung	Kurz- bezeichnung	Erzeugnis-Nr.	bbn 40 13232 EAN	Preis- gruppe	Gewicht 1 St. kg	Verp.- einh. St.
Rettungszeichenleuchte mit Prüftaste und Kontroll-LED						
 EBL-PT mit 3 Piktogr. (PL, PR, PU)	EBL-PT	GZ AH67 1201 P0008	75781 5	21	1,0	1
separate Haube für EBL-PT für Deckenmontage	H-P3	GZ AH67 1901 P0001	75782 2	21	0,3	1
Gerätequerschnitt ohne Haube (H x B x T): 355 x145 x 46 mm						
Rettungszeichenleuchte mit automatischer Selbsttest-Funktion						
 EBL-SF mit 3 Piktogr. (PL, PR, PU)	EBL-SF	GZ AH67 1101 P0008	75783 9	21	1,3	1
separate Scheiben für EBL-SF mit Piktogrammen PL/PR*	S-PL/PR	GZ AH67 1902 P0001	75784 6	21	0,2	1
Gerätequerschnitt ohne Haube (H x B x T): 350 x160 x 45 mm						

* Weitere Ausführungen auf Anfrage



Die Angaben in dieser Druckschrift gelten vorbehaltlich technischer Änderungen

ABB Stotz-Kontakt / Striebel & John Vertriebsgesellschaft mbH (ASJ)

Postfach 10 12 69, 69002 Heidelberg
Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg
Telefon: 01805 692002, Telefax: 01805 693003
e-mail: asj.customer@de.abb.com
www.abb.de/asj